

10 – LETÁ ZÁRUKA - Standardní barvy

Lucite International Trading Ltd. zaručuje, že lité akrylátové desky PERSPEX pro vnější světelné reklamy odpovídají po dobu deseti let uživatelským specifikacím uvedeným v příloze za následujících podmínek:

1. 10-letá záruční doba začíná dnem dodání desky zákazníkovi.
2. Záruka se vztahuje na kvalitu dodané desky za následujících podmínek:
 - 2.1. Deska musí být před zpracováním a instalací skladována a dopravována doporučeným způsobem.
 - 2.2. Při zpracování a instalaci desky musí být použity předepsané metody a techniky a Lucite International neodpovídá za chyby vzniklé použitím nesprávných technik.
 - 2.3. Záruka se nevztahuje na případy, kdy PERSPEX byl použit neobvyklým způsobem a zvláště ne na poškození způsobené chemickými činidly, čistícími prostředky, nevhodnými těsnícími nebo dekorativními materiály.
3. Firma Lucite International musí být neprodleně informována o uplatňované reklamaci, která musí být podložena dostatečnými údaji. Oprávněná osoba musí umožnit firmě Lucite International prověřen reklamace.
4. Pokud Lucite International uzná reklamaci, vyhrazuje si právo na náhradu závadné desky ekvivalentním množstvím Perspexu nebo jiným vhodným materiálem dodaným na náklady Lucite International. Za žádných okolností však neodpovídá za nějaké další škody a ztráty způsobené vadou PERSPEXU, ať už přímo nebo nepřímo.
5. Kromě této záruky firma Lucite International neposkytuje žádnou jinou záruku na desky PERSPEXU.
6. Záruku a všechny podmínky z ní vyplývající lze uplatňovat na všechny desky dodané firmou Lucite International až do odvolání jedné ze zúčastněných stran. Odvolání záruky musí být provedeno písemně a nevztahuje se na desky, které byly dodány před tímto odvoláním. Na tyto desky se dále vztahuje 10-letá záruční doba.
7. Pokud některý zákazník uplatní reklamaci, musí věrohodně dokázat, že se jedná o desky dodané v předcházejících deseti letech.
8. Pokud některý zákazník uplatní reklamaci, musí věrohodně doložit, že se jedná o desku PERSPEX vyrobenou firmou Lucite International.

Příloha –

LITÉ AKRYLÁTOVÉ DESKY PERSPEX A JEJICH CHOVÁNÍ PŘI STÁRNUTÍ V EXTERIÉRU

1. Modul pružnosti
Tuhost Perspexu se v podstatě nemění. To znamená, že modul pružnosti vzorku nové desky i desky 10 let staré nebude menší než 2500 Mpa. (Testovací metoda: ISO 178 měřeno na vzorcích Perspexu instalovaných v exteriéru).
2. Pevnost v tahu
Stárnutím PERSPEXu nedochází ke zvyšování křehkosti materiálu. To znamená, že pevnost v tahu nové desky i 10 let staré desky nebude menší než 50 Mpa. (Testovací metoda: ISO 527 měřeno na vzorcích Perspexu instalovaných v exteriéru).
3. Stálobarevnost
Firma Lucite International zaručuje, že po dobu 10 let, kdy světelná reklama je vystavena vnějším povětrnostním vlivům, nedojde k takové barevné změně materiálu PERSPEX, která by byla rozpoznatelná z úrovně pozorovatele.